

# aquatreat<sup>®</sup>

France

*Fine Chemicals for Water Treatment*

ZA AU CROZELIER  
55130 ABAINVILLE

Tel. 06 70 58 39 14 - Fax. 03 63 55 62 71

E-mail: [aquatreat@aquatreat-france.fr](mailto:aquatreat@aquatreat-france.fr)

[www.aquatreat.fr](http://www.aquatreat.fr)

[www.aquatreat.eu](http://www.aquatreat.eu)

## aquatreat<sup>®</sup> 209

### GENERALITES TECHNIQUES

AQUATREAT 209 est un produit composé de polymères . Il est utilisé dans les circuits de refroidissement pour éviter les dépôts de tartre, de gypse, d'oxyde de fer et de boues organiques et dans les circuits fermés en procédé de désembouage notamment en présence d'aluminium. ( il peut être mis en œuvre sur tous types de matériaux ).

AQUATREAT 209 est résistant aux oxydants comme le chlore et le brome.

### CARACTERISTIQUES

Aspect	: liquide incolore
pH	: $6,6 \pm 1,0$
Densité	: $1,14 \pm 0,02$
Solubilité dans l'eau	: infinie
Viscosité	: 7,2 mPa.s/ 20°C

### MODE D'EMPLOI ET DOSAGE

Pour le traitement de désembouage , le produit sera dosé à 5L/m<sup>3</sup> et sera laissé dans l'installation en circulation , complété idéalement la mise en place d'un filtre magnétique . Le temps de contact nécessaire dépendra de chaque installation. En continu 10 à 50 ppm sur l'appoint.

### EMBALLAGE

Bidons et fûts en polyéthylène de 22 et 220 kg ou containers de 1100 kg.

### MANIPULATION

AQUATREAT 209 est très peu dangereux à manipuler. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin.

Tous les renseignements cités ici sont conformes à notre connaissance et à l'ensemble des informations dont nous disposons. Aucune indication, composition ou application décrite n'a pour but de violer les brevets existants. Rien de ceci ne peut être copié et/ou dupliqué.

Les indications d'emploi figurant sur nos notices et étiquettes ne constituent pas des règles absolues, mais des recommandations générales qui doivent être adaptées au cas particulier de tout traitement, en raison des nombreux facteurs qui influent.

Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats et conséquences de cette adaptation en dehors de notre contrôle . Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de formulations contrôlées, légalement autorisées à la vente et conformes à leurs spécifications.