

aquatreat[®] 550

GENERALITES TECHNIQUES

AQUATREAT 550 est un produit liquide utilisé comme séquestrant sur les installations d'osmose inverse. AQUATREAT 550 contient un dispersant efficace, composé de polymères, de séquestrants et des phosphates. AQUATREAT 550 ne contient pas de séquestrants corrosifs.

AQUATREAT 550 est conforme à la réglementation FDA 173.310.

CARACTERISTIQUES

Aspect	: liquide incolore jaunâtre
pH	: $6,4 \pm 1,0$
Densité	: $1,11 \pm 0,02$
Solubilité dans l'eau	: infinie

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE

AQUATREAT 550 est injecté tel quel ou en solution diluée sur l'appoint de l'installation.

EMBALLAGE

Bidons et fûts en polyéthylène de 22 et 220 KG ou containers de 1100 KG.

MANIPULATION

AQUATREAT 550 est un produit neutre et non toxique. AQUATREAT 550 est peu irritant pour la peau et les yeux.

Tous les renseignements cités ici sont conformes à notre connaissance et à l'ensemble des informations dont nous disposons. Aucune indication, composition ou application décrite n'a pour but de violer les brevets existants. Rien de ceci ne peut être copié et/ou dupliqué.

Les indications d'emploi figurant sur nos notices et étiquettes ne constituent pas des règles absolues, mais des recommandations générales qui doivent être adaptées au cas particulier de tout traitement, en raison des nombreux facteurs qui influent.

Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats et conséquences de cette adaptation en dehors de notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de formulations contrôlées, légalement autorisées à la vente et conformes à leurs spécifications.
