

aquatreat[®] 553

GENERALITES TECHNIQUES

AQUATREAT 553 est un produit liquide, composé de polymères, de séquestrants, d'un agent réducteur, d'un colorant et d'un antimousse.

AQUATREAT 553 évite la formation de dépôts de tartre, maîtrise la corrosion et agit sur des dépôts existant dans un système aqueux.

AQUATREAT 553 ne contient pas de séquestrants corrosifs.

AQUATREAT 553 peut s'utiliser en eaux de chaudière et comme séquestrant pour protéger les membranes d'une osmose inverse. AQUATREAT 553 **contient des ingrédients non toxiques de qualité alimentaire.**

CARACTERISTIQUES

Aspect	: liquide incolore verdâtre
pH	: 6,0 ± 1,0
Densité	: 1,05 ± 0,02
Solubilité dans l'eau	: infinie

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE

AQUATREAT 553 est injecté tel quel ou en solution diluée dans l'eau d'appoint de la chaudière ou directement dans l'eau d'alimentation d'une osmose inverse. AQUATREAT 553 peut être mélangé avec d'autres produits de traitement.

EMBALLAGE

Bidons et fûts en polyéthylène de 20 et 220 kg ou containers de 1100 kg.

MANIPULATION

AQUATREAT 553 est un produit neutre et non toxique. AQUATREAT 553 est peu irritant pour la peau et les yeux.

Tous les renseignements cités ici sont conformes à notre connaissance et à l'ensemble des informations dont nous disposons. Aucune indication, composition ou application décrite n'a pour but de violer les brevets existants. Rien de ceci ne peut être copié et/ou dupliqué.

Les indications d'emploi figurant sur nos notices et étiquettes ne constituent pas des règles absolues, mais des recommandations générales qui doivent être adaptées au cas particulier de tout traitement, en raison des nombreux facteurs qui influent.

Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats et conséquences de cette adaptation en dehors de notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de formulations contrôlées, légalement autorisées à la vente et conformes à leurs spécifications.
